




J.L. BRUVIK AS

www.bruvik.no

Ventilasjonsutstyr for landbruk



PRISLISTE 2023

Kjære kunde

Dette er J.L. Bruviks nye hovedkatalog årgang 2023 for landbruksprodukter. Denne inneholder kun vårt hovedsortiment, det vil si kun de varene vi til enhver tid* skal ha på lager og være leveringsdyktige på.

Andre kjente produkter som du ikke finner i hoved katalogen, samt reservedeler til nye og gamle produkter, skaffes på forespørsel

J.L.Bruvik har også et bredt nettverk av underleverandører både i landbruk og industri som gir oss mulighet til å skaffe mye annet som dere ikke finner i katalogene. For eksempel kan vi skaffe norskproduserte ventilasjonsrister og ventilasjonsspjeld i aluminium til alle formål, i alle størrelser og fasonger. Vi har også en moderne produksjonshall for alle typer stålarbeider og produksjon. Ta kontakt på tlf 55 53 51 50 dersom du trenger en løsning.

Besøk oss gjerne på vår nettside www.bruvik.no Der kan du også sende oss en melding via meldingstjenesten eller send oss en e-post til support.landbruk@bruvik.no

Leveringstid: Mindre bestillinger på lagerførte varer kan vi stort sett sende samme dagen som det bestilles dersom bestillingen kommer inn før kl. 10.00. På større anlegg trenger vi mer tid, og leveringstiden blir også lengre i høytider og fellesferie, bestill derfor i god tid!

Betingelser og garanti: Se «Salgs- og leveringsbetingelser» siste side.

Hilsen oss på landbruksavdelingen!

*Enkleste ventiltyper samt ventilasjonspanel og kip er bestillingsvare.
Se beskrivelse på de aktuelle produkt.



INNHALDSFORTEGNELSE

Avtrekk

BK Panelvifter	4
Tilbehør til BK-Panelvifter	6
Teknisk- Tankrom	8
CD Kanalvifter	9
TPI Kanalsystem	11
Spjeldmotorer mm	12

Sirkulasjonsvifter	13
---------------------------------	-----------

Friskluftsinntak	14
-------------------------------	-----------

RVA loftsventil	15
Agro 1700 veggventil	16
Optiflex vegg og loftsventil	17
Uniflex veggventil	19

BPH Korn- og høytørkevifter	21
--	-----------

Wiretrekk til vegg og loftsventil	22
--	-----------

Regulatorer og klimastyringer	24
--	-----------

Naturlig ventilasjon	34
-----------------------------------	-----------

Belysning	39
------------------------	-----------

**J.L. BRUVIK AS**

www.bruvik.no

BK-Panelvifter



BK-Panelvifter fra J L Bruvik

Med et stort utvalg i BK-serien finner du en pålitelig og effektiv vifte, til de fleste formål.

Disse robuste viftene er brukt til en rekke landbruksformål. Så som, drivhus, gris-, ku-, fjørfe fjøs. Og til industri og lager.

Viftene er laget for å gå kontinuerlig i svært aggressive miljøer, og tåler å stå utendørs.

BK-Panelvifte fra J. L Bruvik leveres i 1-fas eller med den svært energi effektive EC-motoren.

Hvorfor velge denne viften?

- Byggematerialer som tåler svært ekstreme miljøer
- Ekstremt holdbar vifte
- Enkel installasjon og vedlikehold
- Høy ytelse, og energi effektivitet

Passer til

Landbruk:

- Gris
- Fjørfe
- Storfe
- Småfe
- Lager
- Veksthus

Industri



Nøkkelpunkter

- Tilgjengelig fra 30 to 92 cm
- Passer for å jobbe i opp til 40 grader °C
- Vann og støv resistent motor (IP55)
- Klasse 'F' isolasjon
- Lavt støy nivå
- Ved normal blåseretning, er viften på innsiden av veggen, blåsende ut.
- Levert med gitter

Tilbehør

- Veggjennomføring
- Spjeld
- Stormhatt
- EC-frekvensomformer
- TBX temperaturbryter
- Regulatorer og klimastyringer
- Kan leveres med motsatt blåseretning



J.L. Bruvik
Langarinden 3
5132 Nyborg
Tlf. 55 53 51 50
jlbruvik@bruvik.no

Avdelingsleder Landbruk
Kenneth Høyning
Tlf. 55 53 51 57
kh@bruvik.no

Serviceingeniør
Bjarte Kvitne
Tlf. 55 53 51 58
bk@bruvik.no

Servicetekniker
Jørgen Fjell
Tlf. 55 53 51 61
jf@bruvik.no



Viftetype 1-Fase	Varenr.	Amp nom.	Amp max	m ³ /t v/ 0Pa	m ³ /t v/50Pa	db(A) Lp v/2m*	Pris
BK-30	10207	0,5	0,8	2350	1800	58	5335
BK-35	10208	0,8	1,5	3600	3050	62	6161
BK-40	10209	1	1,7	5050	4300	65	8024
BK-45	10210	1,5	2,2	6750	5850	67	8756
BK-50	10211	1,8	2,6	8350	7200	69	8942
BK-63	10213	2,2	3,2	11500	9850	69	10694
BK-71	10214	2,3	3,0	13500	11200	67	11514
BK-92	10215	2,7	3,4	17300	14200	77	12409

*Teoretisk lyd 2 m, fritt blåsende.




Viftetype EC	Varenr.	Amp nom.	Amp max	w/ 1000m ³ /t	m ³ /t v/ 0Pa	m ³ /t v/50Pa	db(A) Lp v/7m*	Pris
BK-40 EC**	10200	1,3	1,5	53,1	5150	4500	53	9465
BK-45 EC**	10201	1,7	2,0	53,6	7000	6200	54	10197
BK-50 EC**	10202	2,3	2,8	55,0	8950	8050	59	10371
BK-63 EC**	10204	3,2	3,6	51,5	12800	11300	59	12122
BK-71 EC**	10205	4,2	5,4	53,9	16000	14300	59	12955
BK-92 EC**	10206	4,9	5,5	44,1	22700	18900	57	13837
EC-omformer	30220	EC-viftene må ha en EC-omformer per vifte.						7360

*Teoretisk lydlyd 7m, fritt blåsendeblåsende.

**Dersom du skal ha en EC-vifte, må du også ha en EC-omformer per vifte.

Målskisse



Type	A02-A03	A04-A05	A08	A07	A06	øD1 anbefalt utsparing vegg	Vekt kg
BK-30	443	395	84	315	192	350	9
BK-35	493	445	84	365	192	400	10
BK-40	543	495	84	420	192	450	11,3
BK-45	593	545	84	465	192	500	11,5
BK-50	648	600	84	515	192	550	12,6
BK-63	775	715	105	645	247	680	22,4
BK-71	850	790	105	715	247	750	21,6
BK-92	1005	947	84	920	247	950	30,5

VEGG-GJENNOMFØRING FOR VIFTER


Vegg-gjennomføring for veggvifter leveres i glassfiberarmert polyester.

Gjennomføringen er konisk for at kondensvann skal ledes ut.

Kappes etter veggtykkelse.

Type	Varenr.	Måltabell			Pris
		a	A	B	
Vegg-gjennomføring 300	10602	345	370	250	709
Vegg-gjennomføring 350	10603	380	400	250	709
Vegg-gjennomføring 400	10604	430	455	250	809
Vegg-gjennomføring 450	10605	480	500	250	894
Vegg-gjennomføring 500	10606	530	560	250	1007
Vegg-gjennomføring 630	10609	565	675	250	1113
Vegg-gjennomføring 710	10610	740	775	250	1229
Vegg-gjennomføring 920	10611	945	980	250	1360

Målskisse



WSK SPJELD

WSK spjeld i grå plastmateriale beregnet for montering på utblåsning av vifte.


Sørg for at spjeldet er stort nok til å dekke utsparingen i vegg.

Merk: Dersom vegg-gjennomføring benyttes, merk da at den har konisk utførelse og at et større spjeld kan være nødvendig.

Type	Varenr.	A	øD	Pris
WSK 40	10705	460	420	703
WSK 45	10706	497	460	975
WSK 50	10707	545	510	1100
WSK 55	10709	608	560x560	1349
WSK 65	10708	695	650x650	1451
WSK 75	10710	790	750x750	2663

*Spjeld kan også skaffes i alle ønskede størrelser.

Målskisse




STORMHATT

Stormhatt i fargen grå er beregnet for montering utenfor spjeld for å verne viften mot vindpåvirkning.

Stormhatt leveres i glassfiberarmert polyester.

Type	Varenr.	Måltabell			Pris
		A	B	C	
Stormhatt 30 (Opp til og med WSK 30)	10800	430	370	417	1857
Stormhatt 40 (Opp til og med WSK 40)	10801	540	460	550	2325
Stormhatt 50 (Opp til og med WSK 55)	10802	690	610	615	2651
Stormhatt 60 (Opp til og med WSK 65)	10803	785	705	760	2920
Stormhatt 75 (Opp til og med WSK 75)	10804	880	790	853	4678

Målskisse



TB-X TEMPERATURBRYTER

Manuell reset av termosikring i motor (1-fase og 3-fase)

Dersom termosikring utløses, hindrer bryter motoren fra å starte igjen. Tilfredsstill krav til brannsikring av viftemotor iht. installasjonsnorm NEK 400:2018. Ved spenningsbortfall vil viftene gå som normalt når strømmen er tilbake. Komplette bryter gjør den også til godkjent service- og sikkerhetsbryter, noe som fører til bruk av færre komponenter og lavere installasjonskostnader. Lokket er åpent ved normal drift, men lukkes og låses ved service. En per vifte.

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
18506	TB-X FOR 1-Fase motorer	Termo/sikkerhetsbryter komplett med låsbart lokk, reservedeler og modul for alarmsignal	1570
18511	TB-X FOR 1-Fase motorer	Kun bryter med kapsling	1094
18515	Motorvern med TB-X funksjon for 3-fase	Kun bryter med kapsling	2712




FREKVENSSOMFORMERE

Intelligent Fan Drive gir energi effektiv variabel hastighetskontroll av 1-fas og EC vifter. Den patenterte programvaren i kombinasjon med sanntids motordata tilbyr det mest effektive energiforbruket. Bruk av Intelligent Fan Drive resulterer i lavere motortemperaturer, noe som garanterer lengre levetid og mindre vedlikehold av viften. EC-frekvensomformerer styres av 0-10V. Signal. EC-viftene må ha en omformer per vifte. EC-frekvensomformerer leveres med kabler, og må plasseres så nære viften som mulig.



EC-frekvensomformer	30220	EC-viftene må ha en omformer per vifte.	7360
E3-frekvensomformer	18339	En omformer per vifte. Passer til EC og 3-fas	7276



HVA PASSER TIL HVA?

Se i tabellen under for å finne rett veggjennomføring, spjeld, og stormhatt til din BK-Panelvifte.

Vifte	V.Nr Veggjenn.	V.nr. Spjeld	V.nr. Stormhatt
BK-30	10602	10705	10801
BK-35	10603	10705	10801
BK-40	10604	10706	10802
BK-45	10605	10707	10802
BK-50	10606	10709	10802
BK-63	10609	10708	10803
BK-71	10610	10710	10804
BK-92	10611	?	?

VENTILASJONSPAKKER TIL BRUK I TEKNISK ROM OG TANK ROM

Begge pakkeløsninger er for luftmengder opptil ca. 2000 m³/t. Forskjellen ligger i reguleringsutstyr.

AV/PÅ regulering har en termostatsfunksjon på vifte, og AUTO regulerer viftehastighet etter ønsket temperatur i rommet for å holde mest mulig jevn temperatur.

Nå også med termobryter (TBX) inkludert i pakkene!

Forslag til ventilasjon AV/PÅ. Varenr. 11043.

1 stk.	17033	Optiflex 1900
1 stk.	17027	Optiflex 1900-2200 Vindskjerm
1 stk.	17539	Snorlås for ventil
1 stk.	10207	BK 30-1fas
1 stk.	10705	Spjeld WSK 40 (for BK 30 og BK 35)
1 stk.	18511	Termobryter TBX for 1-fas motorer. Kun bryter
1 stk.	18501	Termostat T41

Pris: 11012,-



Forslag til ventilasjon AUTO. Varenr. 11044.

1 stk.	17033	Optiflex 1900
1 stk.	17027	Optiflex 1900-2200 Vindskjerm
1 stk.	17539	Snorlås for ventil
1 stk.	10207	BK 30-1fas
1 stk.	10705	Spjeld WSK 40 (for BK 30 og BK 35)
1 stk.	18511	Termobryter TBX for 1-fas motorer. Kun bryter
1 stk.	18311	Regulator Dale DM m/føler 1 fase 6 Amp 230V

Pris: 14201,-



VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DETTE ER FORSLAG TIL PAKKER FOR RESPEKTIVE ROM.

BEHOV FOR VENTILASJON VARIERER MED UTSTYR PLASSERT I ROM OG VARMEAVGIVELSE FRA DISSE. DERSOM DET ER ØNSKELIG MED STORMHATT OG VEGGJENNOMFØRING, SE SIDE 7.



CD-Kanalvifter fra J. L. Bruvik

Kanalvifter for landbruk og industri med lavt energiforbruk, høy kvalitet, god holdbarhet og lang levetid.

Viftene er alle hastighetsregulerbare og konstruert for kontinuerlig drift i svært korrosive miljøer, utendørs og våte applikasjoner.

Viftene leveres i 1-fase eller med den svært energieffektive EC-motoren.

Kan tilpasses alle dimensjoner og leveres komplett med motorarmer, impeller og fester.

Disse robuste viftene er brukt til en rekke landbruksformål. Så som, drivhus, gris-, ku-, fjørfefjøs. Og til industri og lager.

Hvorfor velge denne viften?

- Kan tilpasses til de fleste kanalsystem
- Byggematerialer som tåler svært ekstreme miljøer
- Ekstremt holdbar vifte
- Enkel installasjon og vedlikehold
- Høy ytelse, og høy energi effektivitet
- Diameter kan tilpasses de fleste kanaler

Passer til

Landbruk:

- Gris • Fjørfe • Storfe • Småfe • Lager

Industri

Nøkkelpunkter

- Standard diameter: CD 400(400mm), CD 500 (515mm), CD 600(610mm) og CD 800 (820mm)
- Vi kan levere kanalvifter fra 250mm. Opptil 1300mm.
- Passer for å jobbe i opp til 40 °C
- Vann og støv resistent motor (IP55)
- Kan monteres både horisontalt og vertikalt
- Lavt støy nivå

Tilbehør

- EC-frekvensomformer, kreves til EC-Viftene
- TBX temperaturbryter
- Regulatorer og klimastyringer
- Kanalsystemer





Viftetype 1-Fase	Varenr.	Amp nom.	Amp max	w/ 1000m³/t	m³/t v/ 0Pa	m³/t v/30Pa	m³/t v/50Pa	db(A) Lp v/2m	Pris
CD-400	30201	1,2	1,3	47,4	4850	4400	4100	65	6645
CD-500	30207	1,9	2,1	53,6	8400	7750	7250	69	7068
CD-600	30210	2,5	2,7	45,5	12300	11300	10400	69	9125
CD-800	30213	2,4	2,8	32,7	16200	14250	12700	73	10433



Viftetype EC	Varenr.	Amp nom.	Amp max	w/ 1000m³/t	m³/t v/ 0Pa	m³/t v/30Pa	m³/t v/50Pa	db(A) Lp v/7m	Pris
CD-400 EC	30200	1,3	1,5	53,1	5150	4800	4500	53	6645
CD-500 EC	30206	1,7	2,0	53,6	8950	8400	8050	59	7068
CD-600 EC	30209	2,3	2,8	55,0	12800	11950	11300	59	9485
CD-800 EC	30212	3,2	3,6	51,5	20100	11950	17300	64	10433
EC frekvensomformer*	30220								7360
Brakett for EC frekvensomformer**	30219								348

* Vifte med EC motor krever EC frekvensomformer. ** For montering på rør.

TB-X TEMPERATURBRYTER

Manuell reset av termosikring i motor

Dersom termosikring utløses, hindrer bryter motoren fra å starte igjen. Tilfredsstiller krav til brannsikring av viftemotor iht. installasjonsnorm NEK 400:2018. Ved spenningsbortfall vil viftene gå som normalt når strømmen er tilbake. Komplette bryter gjør den også til godkjent service- og sikkerhetsbryter, noe som fører til bruk av færre komponenter og lavere installasjonskostnader. Lokket er åpent ved normal drift, men lukkes og låses ved service. En per vifte.

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
18506	TB-X FOR 1-Fase motorer	Termo/sikkerhetsbryter komplett med låsbart lokk, reservedeler og modul for alarmsignal	1570
18511	TB-X FOR 1-Fase motorer	Kun TB-X termobryter	1094
18515	Motorvern med TB-X funksjon for 3-fase	Kun bryter med kapsling	2712

FREKVENSSOMFORMERE

Intelligent Fan Drive gir energi effektiv variabel hastighetskontroll av 1-fas og EC vifter. Den patenterte programvaren i kombinasjon med sanntids motordata tilbyr det mest effektive energiforbruket. Bruk av Intelligent Fan Drive resulterer i lavere motortemperaturer, noe som garanterer lengre levetid og mindre vedlikehold av viften. EC-frekvensomformerer styres av 0-10V. Signal. EC-viftene må ha en omformer per vifte. EC-frekvensomformerer leveres med kabler, og må plasseres så nære viften som mulig.



EC-frekvensomformer	30220	EC-viftene må ha en omformer per vifte.	7360
E3-frekvensomformer	18339	En omformer per vifte. Passer til EC og 3-fas	7276

KANALSYSTEM TPI

CD-Kanalsystem TPI nyttes for avtrekk i kanal over tak. CD systemer består av vifter, rør, spjeld, bånd og ulike typer topphatter.

CD-Kanalsystem TPI er et fleksibelt byggesett for avtrekk over tak.

Fire ulike pipedimensjoner og mange viftetyper dekker de fleste kapasitetsbehov.

Oppdrift i kanalen gir også nødventilasjon ved strømbrudd.

Piper leveres i 25 mm. selvisolerende polyuretan. Tilleggsisolasjon er derfor ikke nødvendig.

Bånd, bolter og motoroppheng leveres i rustfritt stål. Disse materialene gir lang levetid og har glatte flater som er lett å rengjøre

Størrelse på pipene

Vare nr.	Type	Innvendig diameter i mm.	Utvendig diameter i mm	Halvrør	Farge	Pris
16001	CD 400 TPI	400	450	1,0 m	Gul	778*
16002	CD 400 TPI	400	450	1,5 m	Gul	942*
16101	CD 500 TPI	520	570	1,0 m	Svart	978*
16401	CD 600 TPI	640	690	1,0 m	Svart	1048*
16300	CD 800 TPI	820	870	1,0 m	Svart	1507*
16299	CD 800 TPI	820	870	0,5 m	Svart	766*

* Pris pr. halvrør





BELIMO SPJELDMOTORER

Spjeldmotor type LM eller LF monteres direkte på spjeldaksling for Ø 400, 500 og 600 spjeld.

SM eller SF benyttes på Ø 800 spjeld. LF og SF har innebygget nødopplukk.

GM kan benyttes ved små wiretrekk (4–5 vegg/loftsventiler).

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
17500	LM24A-SR	Trekraft 5Nm / 24Vadc 2VA	2482
17501	LF24S-SR	Trekraft 4Nm / 24Vadc 5VA m/nødopplukk	3322
17502	SM24A-SR	Trekraft 20Nm / 24Vadc 4VA	3666
17533	NF24A-SR	Til nytypen spjeld i rørdel CD 800 og CD 600	4945
17534	Innsats Belimo NFA	Til nytypen spjeld i rørdel	115
17510	GM24A-SR	Belimo Spjeldmotor m/ wiretrekkarm og tilbehør	6705

Andre typer aktuatorer fra Belimo kan leveres på forespørsel

Varenr.	Type	Pris
17504	Trafo for spjeldmotor 24V, 48 VA/2 Amp.	1493

SF m/fjær



SM u/fjær



Relivent luftblandevifter

Egner seg for temperaturutjevning og kjøling i rom og haller med takhøyde fra 3–18 meter.

Relivent leveres i flere utførelser:

- Relivent 1400 og 1600 er beregnet for tørre og støvfrie rom. IP 20.
- Relivent PV 600 tåler tøffe miljø. IP 55. Egnet for landbruk.
- Relivent 3000 er en kraftig luftblander for større haller, frekvensregulert. IP 54. (Pris inkl. frekvensomformer)



Varenr.	Type	Luftforflytning m ³ /t	Teknisk data	Watt	Maks. o/min	Pris
15013	Relivent PV600	21250	1 fase 230V 0,4A	90	275	5143

Sirkulasjonsvifte – V-FloFan

Egnet for bruk i drivhus for å optimalisere vekstnivået ved å sirkulere luften og fordele varmen i drivhuset. Viften kan også monteres i fjørfehus, i tilknytning til melkerobot og kalveavdeling for å sirkulere luften og dermed også gjøre området mindre attraktivt for insekter i sommerhalvåret. IP 55 og lavt støynivå. Kan skaffes i flere størrelser ved forespørsel. Hastighetsregulerbar.




Varenr.	Type	Luftforflytning m ³ /t	Teknisk data	Watt	Maks. o/min	Pris
15020	Sirk. V-FloFan	5050	1fase 230V, 1A	165	950	6434

Sirkulasjonsvifter – horisontal luftforflyttelse

Velegnet for flere bruksomål, for eksempel i fabrikkhaller eller fjøs hvor man ønsker å kjøle ned i varme sommermånedene. I fjøs reduseres varmestress hos både dyr og dermed opprettholdes produksjon. Sirkulerer luften horisontalt i rommet. IP 55. Hastighetsregulerbare.



Varenr.	Type	Luftforflytning m ³ /t	Teknisk data	Watt	Pris
15014	Sirk. øD500	7050	1 fase 230V, 1,4A	290	5161
15015	Sirk. øD630	9350	1 fase 230V, 2,1A	420	6515
15016	Sirk. øD710	13300	1 fase 230V, 2,8A	570	7956
15017	Sirk. øD1300	40000	3 fase 230/400V, 2,5/1,4A	630	13017
15018	Opphengspakke for sirkulasjonsvifte øD500–710mm				646
15019	Opphengspakke for sirkulasjonsvifte øD1300mm				672



J.L. Bruvik
Langarinden 3
5132 Nyborg
Tlf. 55 53 51 50
jlbruvik@bruvik.no

Avdelingsleder Landbruk
Kenneth Høyning
Tlf. 55 53 51 57
kh@bruvik.no

Serviceingeniør
Bjarte Kvitne
Tlf. 55 53 51 58
bk@bruvik.no

Servicetekniker
Jørgen Fjell
Tlf. 55 53 51 61
jf@bruvik.no



BRUVIK RVA LOFTVENTIL

Loftventil type RVA er beregnet for montering i tak. Friskluft tas fra loft.


Ventilen har gjennomføring til loft med flens. Den plasseres langs yttervegg eller midt etter rommet.

RVA leveres i to størrelser:


- RVA 750 med kapasitet 760 m³/t
- RVA 1000 med kapasitet 1100 m³/t.

RVA ventilene kobles sammen med wiretrekk og reguleres automatisk med spjeldmotor. Skrupose, snor og wireklemme følger med RVA. Eventuelle øyebolter og annet må bestilles.

Målskisse



Figur 1 RVA 750



Figur 2 RVA 1000

Varenr.	m ³ /t v/10 Pa	Utsparingsmål LxH	Pris
17004	760	545x250mm	1048
17021	Ekstra forlengere for gjennomføring (250mm)		83
17005	RVA 750 Ventilklaff(reservedel)		552

Varenr.	m ³ /t v/10 Pa	Utsparingsmål LxH	Pris
17007	1100	640x250mm	1319
17055	Ekstra forlengere for gjennomføring (250mm)		95
17006	RVA 1000 Ventilklaff (reservedel)		805



BRUVIK VEGGVENTIL AGRO 1700

Bruvik Veggventil Agro 1700 er beregnet for montering i langveggene. Vindskjerm monteres på yttervegg. Ventilene kobles sammen med wiretrekk og reguleres automatisk med spjeldmotor, eller med manuelt reguleringshåndtak.

- Automatisk styring av ventilens åpning med spjeldmotor sikrer korrekt frisklufttilførsel hele året slik at skadelig trekk på dyrene unngås.
- Ventilen produseres i polyuretan og rustfritt stål for å unngå kondensproblemer og korrosjon.
- Dette er den ventilen i vårt sortiment som er best egnet i svært kalde strøk.
- Ventilen leveres med gitter på utside. Utvendig vindskjerm, som også beskytter mot regn, anbefales montert på vegg utenfor ventilen.
- Det kan leveres med luftledeklaff for montering i overkant på ventilen. Denne kan nyttes til å styre luftstrømmen klar av hindringer i taket foran ventilen.
- Ved rombredde på 5-10m. Monteres ventilene jevnt fordelt langs ene langveggen i rommet. Ved rombredde over 10m. Monteres ventilene jevnt fordelt langs begge langveggene i rommet.
- Kapasitet ved 10Pa undertrykk er 1410 m³/t.

Målskisse



Varenr.	m ³ /t v/10 Pa	Utsparingsmål LxH	Pris
17003	1410	480x400mm	1766
17024	Vindskjerm for AGRO 1700		704
17009	Luftledeklaff for AGRO 1700		296

OPTIFLEX VEGGVENTIL OG LOFTVENTIL

Optiflex vegg- og loftsventil er friskluftinntak tilpasset de fleste ventilasjonsbehov og bygningstyper. Optiflex har fleksible byggemål som kan tilpasses etter behov i høyde, bredde og dybde. Ventilen er sammensatt av PVC-profil som gir god isolasjon og har glatte overflater for enkelt renhold. De hvite klaffene er fylt med polyuretan for ekstra god isolasjon. Utforming av klaff og hengsling gjør at ventilen gir god temperaturregulering og korrekt trekkfri luftstrøm ved minimum ventilasjon. Hvit klaff kan byttes ut med transparent klaff som slipper inn mer dagslys, uten påvirkning av ultrafiolette stråler. Ventil kan bestilles med lysfelle for fjørfehus.

Leveres med gitter wirehjul, snor og wireklemme. Vindskjerm og luftledeklaff må bestilles på eget varenummer.



Vindskjerm



Vindskjerm for veggventiler

Varenr.	Beskrivelse	Bredde	Høyde	Dybde	Pris	Varenr.	Beskrivelse	Bredde	Høyde	Dybde	Pris
17079	500	270	345	150	800	17041	2300-2600	750	500	200	1229
17024	1000-1500	550	500	200	704	17070	2600F-2700F	600	600	200	1205
17027	1900-2200	600	500	200	1132	17030	4000-5000	1050	600	200	3500

LYSFELLER FOR VENTIL

Vi kan levere lysfeller innebygd i Optiflex ventiler for de med min. 250mm veggtykkelse eller bygd utenpå vegg for de med allerede eksisterende ventiler eller veggtykkelse mindre enn 250mm som sandwichbygg.

Lysfellekasser på utside av vegg kan vi levere i plast og galvanisert stål, tilpasset din ventil. Pris på forespørsel.

LUFTLEDEKLAFF FOR VEGGVENTILER

Luftledeklaff for montering over luftinntaket på ventilen for å styre luftstrømmen unna hindringer etc. Dette er bestillingsvare.

Varenr.	Beskrivelse	Pris
17163	Luftledeklaff Optiflex 500	290
17073	Luftledeklaff Optiflex 1000-1500	390
17074	Luftledeklaff Optiflex 1900-2200	424
17075	Luftledeklaff Optiflex 2300-2600	567
17076	Luftledeklaff Optiflex 4000-4500-5000	831




Optiflex veggventiler

Varenr.	Beskrivelse	Bredde	Høyde	Dybde	Q m ³ /h		Pris
					10 Pa	20 Pa	
17029	Optiflex 500 - hvit klaff	270	245	250	472	567	1516
17031	Optiflex 1000 - hvit klaff	540	245	250	1230	1692	1791
17043	Optiflex 1000 - transp. klaff	540	245	250	1230	1692	2029
17032	Optiflex 1500 - hvit klaff	540	345	250	1830	2517	1870
17044	Optiflex 1500 - transp. klaff	540	345	250	1830	2517	2388
17033	Optiflex 1900 - hvit klaff	590	395	250	2344	3223	2158
17045	Optiflex 1900 - transp. klaff	590	395	250	2344	3223	2516

*Ventiler uten flens for lettere innstøpning i vegg kan spesialbestilles. Ved spesialtilpasninger/ombygging av ventiler på lager medfører det en kostnadsøkning på 25%. Ventiler kan leveres ned til 100mm dybde.

Optiflex 500, 1000, 1500 og 1900 med hvit klaff er lagervare, resterende har leveringstid ca. 5 uker.

Målskisse



VIKTIG!

Utsparingsmål = (BxH) + 10 mm




UNIFLEX VEGGVENTIL

Uniflex veggventil er friskluftinntak tilpasset de fleste ventilasjonsbehov og bygningstyper, og har vesentlig lengre kastelengde enn Optiflex. Uniflex kan monteres bare på ene langveggen på bygninger opptil 15m. bredde, og klarer fint 30 m. bredde, hvis de er montert på begge langveggene. Uniflex har fleksible byggemål som kan tilpasses etter behov i høyde, bredde og dybde. Ventilen er sammensatt av PVC-profil som gir god isolasjon og har glatte overflater for enkelt renhold. De hvite klaffene er fylt med polyuretan for ekstra god isolasjon. Utforming av klaff gjør at ventilen gir god temperaturregulering og spesielt god luftstrøm ved minimum ventilasjon. Ventil kan bestilles med lysfelle for fjørfehus. Leveres med gitter wirehjul, snor og wireklemme. Vindskjerm og luftledeklaff må bestilles på eget varenummer.

Uniflex veggventiler

Varenr.	Beskrivelse	Bredde	Høyde	Dybde	Q m ³ /h		Pris
					10 Pa	20 Pa	
17210	Unitiflex 1500	540	345	250	1830	2517	2725
17211	Unitiflex 1900	590	395	250	2344	3223	2810

Målskisse



Uniflex kan skaffes i flere størrelser. Ventiler kan leveres ned til 100mm dybde.

VIKTIG!

Utsparingsmål = (BxH) + 10 mm



FORLENGERE TIL OPTIFLEX VEGGVENTILER

Alle ventilene kan enkelt forlenges i dybden (D) med et forlengersett. Vi leverer 50 mm og 100 mm forlenger til alle standarddimensjoner. Vi har et begrenset lager for Optiflex 500, 1000, 1500 og 1900, resten er bestillingsvare med ca. 5 ukers leveringstid.

Varenr.	Nacn	Pris
17183	Forlenger Optiflex 500, 50 mm	191
17184	Forlenger Optiflex 500, 100 mm	241
17185	Forlenger Optiflex 1000, 50 mm	218
17186	Forlenger Optiflex 1000, 100 mm	276
17187	Forlenger Optiflex 1500, 50 mm	218
17188	Forlenger Optiflex 1500, 100 mm	276
17189	Forlenger Optiflex 1900, 50 mm	271
17190	Forlenger Optiflex 1900, 100 mm	298


Optiflex loftventil

Varenr.	Beskrivelse	Lengde	Bredde	Høyde	Q m ³ /h		Pris
					10 Pa	20 Pa	
17053	Optiflex 1100 PVH - enkel klaff	440	320	250	1248	1716	2121
17054	Optiflex 2200 PVH - dobbel klaff*	440	600	250	2496	3432	3003

* Dobbelt klaff betyr at ventilen har klaff til begge sider. Ventilen kan da monteres midt i rommet og lede luft ut mot to sider.

Loftsventiler er bestillingsvare med leveringstid ca. 5 uker.

MERK Anbefaler 100–150mm høyde over loftsgulv for å unngå støv i husdyrrommet.



Målskisse loftsventil.
Skisse er av en loftsventil med dobbel klaff.

VIKTIG!


Utsparingsmål = (BxL) + 10 mm

BPH-viften er beregnet for bruk i tørker og lagerrom til korn, høy, poteter, løk etc. BPH-vifte opp til størrelse 70 har viftepanel utført i varmforsinket stål. Størrelse fra BPH 80 har varmforsinket ramme med viftepanel utført i glassfiberarmert polyester. BPH 80 P, BPH 90 P, BPH 100 P og BPH 100 SP er spesielt egnet for høytørkeanlegg. Firkantet ramme på disse viftene gir en enkel montering. Viftene leveres som standard med gitter på sugeside. Stort reservedelslager. Kan leveres med termokontakt på forespørsel mot tillegg i pris.

Viftestørrelse	Varenr.	o/min	kW	Amp 230V	Pris
BPH 50	13301	1400	0,55	2,7	13537
BPH 63 L	13311	1400	0,75	3,5	17530
BPH 63 M	13312	1400	1,1	5	18638
BPH 63 H	13313	1400	1,5	6,6	20467
BPH 70 L	13321	1400	1,5	6,6	22219
BPH 70 M	13322	1400	2,2	9,5	24048
BPH 70 H	13323	1400	3	12	25631
BPH 803, 3f	13357	900	0,75	3,7	31826
BPH 803, 1f	13157	900	0,75	4,8	30224
BPH 80 M	13332	1400	3	12	28310
BPH 80 P	13333	1400	4	15,7	28542
BPH 90	13341	900	2,2	9,3	29045
BPH 90 P	13342	1400	5,5	21,6	31776
BPH 100 P	13352	1400	7,5	27,6	35665
BPH 100 SP	13353	1400	11	39,8	42246
BPH 1250 S	13356	1400	22	75	97089
BPH 50	13302	2800	2,2	8,5	19179
BPH 50 L	13303	2800	3	10,9	19294
BPH 63	13314	2800	4	14,7	25322
BPH 63 L	13315	2800	5,5	19	27975
BPH 63 H	13316	2800	7,5	26,8	30462




Målsskisse:



	A	B	C	øD*
BPH 80/803	1055	330–370	90	820
BPH 90	1155	430	90	920
BPH 100	1270	470–550	100	1040

Målsskisse:



	A	B	C	øD*
BPH 50	640	20	250–300	525
BPH 63	800	20	270–380	645
BPH 70	900	20	340	745

* øD = utsparingsmål

Kapasitet vifte BPH:

Type BPH	Kapasitet m ³ /t ved statisk trykk i Pa										
	o/min	kW	0	50	100	200	300	400	500	600	800
50	1400	0,55	9600	8500	7300	1800					
50	2800	2,2	13400	13000	12600	11700	10700	9500	7800	5700	
50 L	2800	3	16000	15600	15200	14200	13200	12100	10700	8300	
63 L	1400	0,75	12100	11200	10000	6000					
63 M	1400	1,1	14600	13600	12400	8700					
63 H	1400	1,5	17100	16100	15000	12500					
63	2800	4	23300	22600	22000	20500	19000	17300	15500	13400	
63 L	2800	5,5	25900	25300	24600	23300	21900	20200	18500	16200	13500
63 H	2800	7,5	29500	28800	28100	26600	25200	23500	21600	19400	16500
70 L	1400	1,5	16100	15300	14600	12800	9700				
70 M	1400	2,2	20200	19400	18600	16600	13400				
70 H	1400	3	25000	24000	23100	20700	17400				
803	900	0,75	20100	16100	7900						
80 M	1400	3	26400	25400	24400	22100	19100				
80 P	1400	4	31000	30000	28900	26400	23100				
90	900	2,2	26400	25000	23500	18000	9800				
90 P	1400	5,5	38500	37500	36400	33800	30300				
100 P	1400	7,5	50900	49200	47500	44300	40400	35900	25500	20500	
100 SP	1400	11	54600	53500	52300	49800	47200	43700	38300	28600	
1250S	1400	22	101000	98500	96000	91000	85700	79800	73200	63900	

Startutstyr

Y / Δ-startere: benyttes som startapparat for mindre motorer når motorene krever lav startenergi, og dersom koplet til et svakt nett.


PSE-Softstarter: kompakt design, innebygget bypass og elektronisk motorvern som beskytter motor mot overtemperatur. Ikke behov for annet overlast vern. Dette gir minimal kabling og reduserte installasjonskostnader. IP20.

Type	Varenr.	Pris	Maks. belastning
Auto Y / Δ vender 5,5 kW	18611	11489	5,5 kW / 230V
Auto Y / Δ vender 7,5 kW	18612	12087	7,5 kW / 230V
Auto Y / Δ vender 11 kW	18613	12512	11 kW / 230V
Auto Y / Δ vender 15 kW	18620	12970	15 kW / 230V
Softstarter PSE 30	18607	12269	Opptil 7,5 kW 230V / 15 kW 400V
Softstarter PSE 45	18608	12859	Opptil 11 kW 230V / 18,5 kW 400V
Softstarter PSE 60	18609	15379	Opptil 15 kW 230V / 30 kW 400V
Softstarter PSE 72	18610	17683	Opptil 18,5 kW 230V / 37 kW 400V





Bruvik wiretrekk til vegg og loftventiler



WBS-100 WIRETREKKMOTOR

230Vac servomotor med innebygget batteri for nødopplukk, 100kg trekkraft og egen alarmutgang. Leveres også i versjon som har klimastyring inkludert.

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
17154	WBS-100	Komplett servomotor for wiretrekk med 230Vac tilførsel, 100kg trekkraft og innebygget 12V batteribackup for nødopplukk	11880
33072	RESERVEBATTERI	Reservebatteri for WBS-80/100/100K	380
17169	WBS-100K	Klimastyring og wiretrekkmotor i en og samme boks.	13320



UTSTYR OG SMÅDELER TIL WIRETREKK

Varenr.	Beskrivelse	Pris
17505	Wire Ø 3 mm rustfri. Per meter	24
17512	Pianotråd Ø 2 mm. Per meter	25
17506	Wirehjul m/brakett	348
17513	Dobbelt wirehjul m/brakett	948
17516	Små wirehjul for snortrekk ventiler	83
17507	Små wirehjul for snortrekk ventiler. Påsveist plate for tre- eller sandwichvegg	180
17518	Wireklemme i plast for snortrekk	12
17527	Wireklemme rustfri	31
17517	Øyebolter m/murplugg (pk á 10stk)	210
17519	Returfjær for wire	145
17511	Strekksfisk rustfri	144
17536	Lodd 1 kg	214
17537	Lodd 3,5 kg betong	433
17508	Manuelt reguleringshåndtak for ventiler	1020
17515	Manuelt reguleringshåndtak for spjeld (spjeld i avtrekkskanal)	662
17081	Nylontråd kryssflettet m/hard kjerne 2,5 mm. Pris pr. meter.	11
17082	Nylontråd kryssflettet u/hard kjerne 3,0mm	11
17539	Snorlås for ventil	53

MANUELLE SPENNINGREGULATORER

Manuell regulator STR er bygget inn i robust kapsling med hastighetsvelger for 5 trinn på ut-siden. Regulatoren brukes uten termostat til manuell hastighetsstyring av vifter, eller sammen med termostat for hastighetsstyring av avtrekksvifter med stopp ved lav temperatur.

STRA har i tillegg innebygget manuell resetbryter for termosikring i motor og to innganger for termostater som kan brukes til start/stopp, frostsikring etc. og en utgang for alarm.



Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
18117	STRA 3,5 m/TK	1-fase 230V Manuell spenningsregulator 5-trinn, med TK	3340
18115	STR 5,0A	1-fase 230V Manuell spenningsregulator 5-trinn	2746
18116	STR 7,5A	1-fase 230V Manuell spenningsregulator 5-trinn	3740
18121	STR 10,0A	1-fase 230V Manuell spenningsregulator 5-trinn (Stålskap)	5920
18122	STR 16,0A	1-fase 230V Manuell spenningsregulator 5-trinn (Stålskap)	9246

* Finnes også i 3-fase 230v og 400v

Elektroniske hastighetsregulatorer for små vifter og 0–10V regulatorer

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
83013	0–10V	0–10V regulator, 24V driftsspenning	1104
83014	0–10V	Manuel 0-10V Regulator 230V tilførsel	1104




VOSS ELEKTRONISK HASTIGHETSREGULATOR

Elektronisk utgave av regulator med trinnløs hastighetsjustering i front. To innganger for termostat som kan brukes til start/stopp, frostsikring etc. Minste viftehastighet kan justeres. Har inngang for termosikring fra viftemotor og bryter for kickstart. Inngang som kan by-passe på/av bryter, gir mulighet for automatisk start på flere regulatorer samtidig.



VOSS - Trinnløs regulator

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
18118	VOSS 3A	Hastighetsregulator med TK og inng. for termostater. 1-fase/230V	2732
18119	VOSS 6A	Hastighetsregulator med TK og inng. for termostater. 1-fase/230V	3022
18120	VOSS 10A	Hastighetsregulator med TK og inng. for termostater. 1-fase/230V	4030



ARGOS T41 | ARGOS T42

Mekaniske termostater

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
18501	ARGOS T41	Termostat 1 pol vekselkontakt NO/NC. Måleområde: 0–40°C	1084
18502	ARGOS T42	Min/max termostat 2x 1 pol vekselkontakt NO/NC. Måleområde: 0–40°C	1903

MERK! Disse termostaterne fungerer også utmerket som alarmtermostater.

KLIMASTYRING DALE

En enkel og anvendelig regulator for både landbruk og industri, som regulerer viftehastigheten etter temperatur. Leveres i to utgaver, DM og DT. Temperatur og minimum viftehastighet justeres i front. P-bånd, maks hastighet og hysteresis kan justeres internt i regulatoren. En kan også velge om regulator skal gå ned til minimum hastighet, eller slå av viften ved lavere temperatur enn innstilt.

DM versjonen kan også tilkobles PC og styres eller overvåkes derfra.

DT versjonen leveres klar for bruk med sensor, 1,5m tilførselskabel med plugg og stikkontakt i siden for vifte. Dette gjør den ideell for provisoriske anlegg som plasthaller ol. Temperatursensor inkludert i pris.



Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
18311	DALE DM	Dale DM 6A Temperaturstyrt hastighetsregulator med mulighet for datakobling. Inkl. sensor.	4264
18313	P-500	Romtemperatursensor m/1m kabel.	845

WBS 100K kombinert klimastyring og wiretrekk

Klimastyring og wiretrekkmotor i en og samme boks. Økonomisk i innkjøp og billig i installasjon, egnet for mindre avdelinger som en liten stall eller et lite grisefjøs. 6 amp vifteutgang for 1-fas vifte, 230 V. Innebygget batteribackup for nødopplukk av ventiler ved strømstans og egen alarmutgang.

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
17169	WBS 100K	Klimastyring 6 A med wiretrekk og nødopplukk.	13320



ARGOS BRAVO TOUCH

En enkel og brukervennlig ikonbasert klimastyring med touch-skjerm. Velegnet for storfe og småfe. For grisebønder er dette lightversjonen i forhold til Argos Alfa som gir ytterlige muligheter.

Muligheter med Argos Bravo Touch:

- Hastighetstyring av 1-fase vifter med triac (bare med 6A- og 10A-versjon)
- Styring av frekvensomformere for avtrekksvifter etter 0–10V signal. (bare SL-versjonen)
- Styring av ventiler for friskluft med 0–10V signal.
- Styring av spjeld for avtrekk med 0–10V signal.
- Styring av varme/ekstra kjøling på relê, varme kan også styres med 0-10V signal. Måling og regulering etter CO₂, NH₃ eller fukt. Temperatur er styrende, CO₂/NH₃/fukt påvirker ventilasjonen.
- Kurve for ventilasjon i forhold til dyrealder.
- 24 timer historikk for temperatur, ventilasjon og CO₂/NH₃/fukt.
- Mulighet for stans av ventilasjon ved lave temperaturer.
- Inngang for ekstern alarm.
- Alarmfunksjoner og alarmrelê.
- Real-time tilgang til din gård via BRAVO.CLOUD, når som helst, hvor som helst. Tilgjengelig fra alle pc nettbrett og smart telefoner. Årlig lisens tilkommer



Alle styringene selges med temperatursensor for husdyrrom.

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
18657	Argos Bravo Touch SL	Klimastyring med 0–10V utgang for vifteredulering og 2x0–10V utgang for spjeld og ventiler.	8366
18656	Argos Bravo Touch 6A	Klimastyring med 6A vifteutgang og 2x0–10V utgang for spjeld og ventiler.	9892
18655	Argos Bravo Touch 10A	Klimastyring med 10A vifteutgang og 2x0–10V utgang for spjeld og ventiler.	11504
18626	Argos TV	Temperatursensor inkludert koblingsboks	803

ARGOS NATURLIG

En enkel og brukervennlig ikonbasert klimastyring med touch-skjerm, for naturlig ventilasjon.

Muligheter med Argos Naturlig:

- Åpning og lukking av ventilasjon i tak, piper eller kip.
- Åpning og lukking av gardiner og ventilasjonspaneler.
- Styring av tunnellventilasjon
- Styring av sirkulasjonsvifter
- Styring av varme/ekstra kjøling.
- Kurve for ventilasjon i forhold til dyrealder.
- Mulighet for å koble på vind og regnsensor.
- Alarmfunksjoner og alarmrelê.
- Real-time tilgang til din gård via BRAVO.CLOUD, når som helst, hvor som helst. Tilgjengelig fra alle pc nettbrett og smart telefoner. Årlig lisens tilkommer



Argos Naturlig selges inkludert to stk. temperatursensorer.

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
18670	Argos Naturlig	Styring av gardiner og kip/spjeld i pipe mm.	19278

VÆRSTASJON - værstasjon & regnsensor

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
18331	WST-01/1K	Værstasjon inkl. vindhastighet, vindretning og regnsensor, ekskl. stople	20580



CTI Naturlig


- Enkel regulator som tar seg av ventilasjon, varme, kjøling, alarm, tidsstyring og gardiner.
- Den kan styre både 1-fas og 3-fas drivenhet.
- Maksimum belastning:
 - 1-fas drivenhet: 2,2 Kw.
 - 3-fas drivenhet:
- Den kan kontrollere drivenheten med tidsstyring eller tilbakemelding fra potensiometer.
- Uavhengig gardinkontroll av begge sider
- 0-10 V-utganger for 2 gardiner og avtrekksvifte
- Fasefeil-deteksjon. Den stopper motoren i tilfelle fasefeil
- Varme og ventilasjon kan styres ved relè eller ved 0-10V utgang.



Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
71201	CTI Naturlig	Klimastyring for gardiner og ventilasjonspanel	10200
71213	Vindsensor	Vindsensor med vindstyrke og retning	9480

Tekniske spesifikasjoner

Navn	CTIVS2
Input	3 Temperatursensorer 1 Værhane
Output	4 stk. reléer 3 stk. 0-10V utganger 2 st. 1-fase/3-fase utganger til drivenhet
Volt	230 V / 400V
Mål	220 x195x106 mm
Tetthet	IP55
Direktiv	89/392/EEC – 73/336/EEC – 73/23/EEC



ARGOS ALFA, FOR GRIS

- Meget enkel og innholdsrik klimaregulator, velegnet for gris Ventilasjons avlesing i m³/time eller i prosent
- Temperatur og ventilasjonskurver
- Romvarme og/eller kjøling
- Trykk kontroll
- Fukt, CO₂ og NH₃ kontroll
- Standard utstyrt med klokkefunksjoner og tellere
- Samler målinger i CSV format på microSD minnebrikke. MicroSD ikke inkl. Tilgjengelig i flere varianter
- Integret strømforsyning f.eks. sensorer og spjeldmotorer
- MicroSD kortleser for rominnstillinger backup og kopifunksjon
- Kan tilkobles til sentral Argos S1 klima- og management computer



Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
18621	ARGOS ALFA S 0-10V	Klimacomputer med 3x 0–10V utganger	9060
18632	ARGOS ALFA S 0-10V	Klimacomputer med 4x 0–10V utganger	9954
18633	ARGOS ALFA 6A	Klimacomputer med 3x 0–10V utganger & 6 Amp vifteutgang	10962
18622	ARGOS ALFA 10A	Klimacomputer med 3x 0–10V utganger & 10 Amp vifteutgang	12071



ARGOS S1 KONTROLL SYSTEM FOR GRIS

- Tilgjengelig med 10.1" touch skjerm eller i blackbox versjon Sentral oversikt av alle tilkoblede rom/avdelinger utstyrt med Argos Alfa regulatorer
- Enkel kopiering av ventilasjonskurver og innstillinger Sentral alarm oversikt
- Logging av målinger, innstillinger og alarmer
- Pre-definerte management grafer
- Ingen tap av historiske data
- Real-time tilgang til din gård via ARGOS.CLOUD, når som helst, hvor som helst. Tilgjengelig fra alle pc nettbrett og smart telefoner



S1 SENTRAL KLIMA & MANAGEMENT COMPUTER, styrer og kontrollerer opp til 35 avdelinger utstyrt med ARGOS ALFA regulatorer

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
18641	ARGOS S1 TOUCH	ARGOS S1 Sentral klima & management computer 24Vdc med 10.1" touch skjerm	25578
18642	ARGOS S1 BLACKBOX ⁽¹⁾	ARGOS S1 Sentral klima & management computer 24Vdc i blackbox versjon (uten 10.1" touch skjerm)	18359

MERK - ARGOS S1 sentralen har ingen styreutganger.

⁽¹⁾ Blackbox versjonen krever ARGOS WEB Connect lisens for å kunne betjenes via PC eller nettbrett.

ARGOS WEB CONNECT




ARGOS S1 SOFTWARE - PC & Web connect software

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
18644	ARGOS WEB CONNECT	PC & web lisens for brukertilgang over internett for 1 ARGOS S1 (3 brukere inkludert)	8270

* 5 års brukerlisens

ARGOS WEB CONNECT



P1 FJØRFE COMPUTER

- Argos P1 Nøkkelegenskaper
- Real-time tilgang til din gård via ARGOS.CLOUD, når som helst, hvor som helst. Tilgjengelig fra alle pc nettbrett og smart telefoner
- Sømløs integrasjon av varmeveksler kontroll
- Moduler design: du ser bare det du bruker
- Kontroller med personaliserte navn
- Siste 7-dagers oversikt
- Pre-definerte management grafer
- Ingen tap av historiske data
- Omfattende bruker- og tilgangsmuligheter



ARGOS P1 - fjørfe klima & kontroll computer

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
33100	ARGOS P1 TOUCH	Fjørfe computer med 10.1" touch skjerm	40024
33101	ARGOS P1 TOUCH	Fjørfe computer med 10.1" touch skjerm for panelmontering i skap	47238

ARGOS P1 SOFTWARE - PC & Web connect lisens

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
33103	ARGOS WEB CONNECT	PC & web lisens for tilkobling av 1 Argos P1 over internett (3 brukere inkludert, 5 års brukertilisens)	8270

DYREVEKT - Elektronisk fôringsvekt & interface

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
17140	ARGOS BWI-24V-LMN-050	Vekt 24Vdc inkl. LMN modul og veiecelle 50kg	13318
17142	ARGOS BWI-24V-LMN-250	Vekt 24Vdc inkl. LMN modul og veiecelle 250kg	15215
17141	ARGOS BWP-050-PLATTFORM	Plattform for vekt 500x500mm max. 50kg	4333
17143	ARGOS BWP-250-PLATTFORM	Plattform 1000x1000mm max. 250kg	P.P.F.

P.P.F. = Pris på forespørsel



FORVEKT - Elektronisk fôringsvekt & interface

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
17137	ULTRADOS-M70 + FWI	Elektronisk fôrvekt 70 liter inkl. veieceller, elektromagnetisk ventil og ARGOS FWI fôrvekt interface	62989
17138	ULTRADOS-M70 KONSOLL	Konsoll for ULTRADOS-M70	7290
17139	ULTRADOS-M70 INNTAKSTRAKT	Inntakstrakt for montering på toppen av ULTRADOS-M70	4189
33084	INDIKTIV SENSOR 230V	Føler for underbeholder med 230V relé	3468



Add-on for PI, utvidelse av software

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
17129	ARGOS P1 SILO ADD-ON MODUL	Add-on modul for ARGOS P1 (max 8 silo'er) for veiing av siloer	P.P.F.
17144	ARGOS P1 EGG	Add-on modul for ARGOS P1 (max 2 tellere) for eggtellere	P.P.F.
xxxxx	ARGOS P1 VARMEVEKSLER	Add-on modul for styring av varmevekslere	P.P.F.

KOMPLETTE HOVEDTAVLE- OG AUTOMATIKKSKAP

Type	Beskrivelse	Pris
HOVEDTAVLER	Vi kan tilby levering av komplette kundetilpassede hoved- og automatikktavler	P.P.F.



Sensorer for ARGOS ALFA/BRAVO TOUCH/ARGOS S1/ARGOS P1

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
18625	ARGOS TV-20	Rom/utetemperatursensor med 20 meter kabel	817
18626	ARGOS TV	Rom/utetemperatursensor inkl. koblingsboks	803
18634	ODS 0–50Pa	Trykksensor 0–50Pa 0–10V IP65	5090
18635	LUFTSLANGE 5x8mm	Luftslange 5x8mm for trykksensor (pris pr. meter)	45
18317	RH-200	Fuktsensor 10–95% 0–10V inkl. rustfritt sintret filter IP65	4499
18340	CO ₂ SENSOR	CO ₂ -sensor 0–5000PPM 0–10V IP54	13735
18636	NH ₃ SENSOR	NH ₃ -sensor 0–100 PPM 0–10V IP54	20766
33080	PLUGG/STØPSEL	Skjøtekontakt til sensorer 4-pol for montering på ledning	735
17147	WM-M-B1 1½"	Vannmåler messing horisontal montering 1½" - 10m ³ /t -(1 puls/liter)	9738
17148	WM-M-B ¾"	Vannmåler messing horisontal montering ¾" - 2,5m ³ /t -(1 eller 4 pulser/liter)	5536

VÆRSTASJON - værstasjon & regnsensor

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
18331	WST-01/1K	Værstasjon inkl. vindhastighet, vindretning, og regnsensor, ekskl. stople	20580



MAGNETVENTIL FOR VANN 24VDC

Varenr.	Type	Beskrivelse	Pris
17149	WK-K 1½" NC 24VDC	Plast vannventil 0,5–10bar med 1½" innvendige gjenger	986
17150	WK-K ¾" NC 24VDC	Plast vannventil 0,5–10bar med ¾" innvendige gjenger	1044



VIRKEMÅTE

Panelene er produsert i aluminium, er lett i vekt, og av høy kvalitet. Individuelle paneler kobles sammen. Systemet som panelene står i sikrer en myk åpne/lukke funksjon over relativt store åpninger.

NØKKELPUNKTER

- Standard høyde er 1,2m, men kan skaffes i høyder fra 0,6m til 1,8m
- Aluminium ramme med Lexan lysplater eller klar akryl
- Heves og senkes med wiretrekk.
- Kan opereres helt manuelt eller med elektrisk motor.
- Panelene har gummipakninger, som gir minimalt varmetap om vinteren.
- Isolerer, noe som gir mindre varmetap, og minimerer muligheten for kondens. R-verdi 3.

Passer til

- Melkeproduksjon
 - Liggeavdelinger
 - Oppsamlingsareal
 - Kalvefjøs
- Gris
- Ridehall





BRUVIK RULLEGARDIN

- Åpner fra toppen, med duken rullende inn på et rør på bunnen.
- Tilfører frisk luft uten at det blir skadelig trekk på dyrene.
- Heves/senkes ved hjelp av wiretrekk og roterende nedre rør.

NØKKELPUNKTER

- Høyder opp til fra 1 til 3m., 1,5m er standard.
- Bredder opp til 140m.
- Tilgjengelig med ulike system for vindstøtte, ytre vindtau er standard.
- Manuell eller elektrisk drift
- Flere mulige farger og kvaliteter på gardinen. Standard er hvit 630g/m2
- Kan automatiseres sammen med ARGOS Naturlig eller CTI Naturlig.



VIND- STØTTE

- Gardinen må ha både utvendig, og innvendig vindstøtte.
- Vi kan levere utvendig og innvendig vindrør eller vindtau.
- Innvendig vindstøtte kan være en del av bygningskonstruksjonen, og skal stå med ca. 2m. mellomrom



BRUVIK FOLDEGARDIN

- Åpner fra toppen-
- Tilfører frisk luft uten at det blir skadelig trekk på dyrene.
- Heves/senkes ved hjelp av wiretrekk.

NØKKELPUNKTER

- Høyder opp til 3m., 2m er standard.
- Alle varianter untatt 1m, har to lommer med vektør.
- Bredder opp til 140m.
- Tilgjengelig med ulike system for vindstøtte, ytre vindtau er standard.
- Manuell eller elektrisk drift
- Flere mulige farger og kvaliteter på gardinen. Standard er hvit 630g/m2.
- Kan automatiseres sammen med ARGOS Naturlig eller CTI Naturlig.

VIND- STØTTE

- Gardinen må ha både utvendig, og innvendig vindstøtte.
- Vi kan levere utvendig og innvendig vindrør eller vindtau.
- Innvendig vindstøtte kan være en del av bygningskonstruksjonen, og skal stå med ca. 2m. mellomrom



BRUVIK “RULL-OPP” GARDIN

- Åpner fra bunnen, med duken rullende inn på et rør som beveger seg oppover.
- Egner seg godt til utvendig blanding av vindu.

NØKKELPUNKTER

- Høyder opp til 5m., 1,5m er standard-
- Bredder opp til 140m.
- Tilgjengelig med ulike system for vindstøtte, ytre vindtau er standard.
- Manuell eller elektrisk drift
- Flere mulige farger og kvaliteter på gardinen. Standard er svart 930g/m2
- Kan automatiseres sammen med ARGOS Naturlig eller CTI Naturlig.



VIND- STØTTE

- Gardinen må ha både utvendig, og innvendig vindstøtte.
- Vi kan levere utvendig og innvendig vindrør eller vindtau.
- Innvendig vindstøtte kan være en del av bygningskonstruksjonen, og skal stå med ca. 2m. mellomrom



BRUVIK VENTILASJONSPIPE

- Plasseres langsetter møne
- Slipper ut varm og fuktig luft
- Kan leveres med lysplater mellom
- Kan leveres med spjeld med automatisk eller manuell styring
- Kan leveres i flere dimensjoner.



BRUVIK LYS OG VENTILASJONSKIP

- Monteres i møne
- Slipper ut varm og fuktig luft
- Kan leveres som fast åpen, eller med automatisk eller manuell lukking
- Kan leveres i flere dimensjoner, standard dimesjon er 1,5m. bredde

Perfekt til fjøs, redskapshus, lager og verksteder




CE CB RoHS

En meget robust og energieffektiv high bay armatur med lav vekt, høyt lysutbytte og lang levetid. Kan dimmes med 0-10V eller trådløst med Zigbee smarthusteknologi som styres fra telefonen via app. Med lysprogrammet i appen kan du styre hver enkelt tilkoblet lampe som du vil. Med Zigbee systemet vil også hver lampe bli utstyrt med en dagslyssensor som gjør at lampene uavhengige av hverandre, kan dimme lyset for å holde en fast lux i fjøset gjennom hele døgnet. Vi lysberegner fjøset ditt.

Spesifikasjoner

- 130 lumen per watt
- 4000K
- 120 °spredevinkel
- 100W/150W
- 107000hrs -L80
- IP65 & IK08
- 0-10V dimbar
- Zigbee trådløs styring
- Dagslyssensor
- 5 år garanti

Dimensjoner 100W



Varenr.	Type	Pris
70051	Bruvik LED-Lyskaster 100W	3650
70053	Bruvik LED-Lyskaster 150W	3950
71210	Zig-bi trådløs sentral	3490
71212	6-kanals lysbryter m/display	1500

Perfekt til fjøs



CE CB RoHS 



Bruvik LED-lysarmatur er en innovativ LED rørarmatur med trådløs styring som kan brukes over alt. Landbruk, svømmehaller(tåler klorgass), kjemisk industri, kontor eller i matindustrien, det er nesten ingen grenser. Den kan monteres på vegg, i tak, eller i pendel. Oppheng medfølger. Ip69K betyr at den tåler vanntrykk på 100 bar og 80grader C. Vi lysberegner fjøset ditt.

Spesifikasjoner

- 140 lumen per watt
- 4000K
- 120 °spredevinkel
- 40W
- 124000hrs -L80
- IP69K
- 0-10V dimbar
- Zigbee trådløs styring
- 5 år garanti

Dimensjoner

- 120mm. x 84mm. x 1128mm
-



Varenr.	Type	Pris
70051	Bruvik LED-lysarmatur 40W Zigbee	2500
71212	6-kanals lysbryter m/display	1500
71210	Zig-bi trådløs sentral	3490

DISSE BETINGELSER GJELDER DERSOM IKKE ANNET ER SKRIFTLIG AVTALT MELLOM PARTENE

1. Tilbudpriser

Tilbud gjelder i 4 måneder. Tilbudet er basert på tilbuds dagens priser, frakter, import- og eksportutgifter og avgifter. I tilfelle av endringer i disse, reguleres prisene tilsvarende.

2. Kjøpers innkjøpsvilkår

Kjøpers innkjøpsvilkår gjelder kun dersom det er skriftlig avtalt og bekreftet av selger.

3. Kvalitet

Kjøper har risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer for beskrevet behov. Er varen ikke bestilt etter standard eller med angitte kvalitetskrav, leveres materialene uten ansvar for spesielle kvalitetskrav.

4. Forsikring

Forsikring dekkes bare når kunden uttrykkelig ber om det, og da for kundens regning.

5. Betalingsbetingelser

Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper å betale den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt av finansdepartementet. Kjøpers reklamasjon p.g.a. uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling.

6. Fakturadato

Faktura dateres den dag varen sendes fra fabrikk.

7. Salgspant

Selger har salgspant i (eiendomsrett til) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut. (Pantelovens § 3-14, jfr. § 3-22). Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger ansees ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

8. Forsendelse

Har kjøper ved exw eller fob levering ikke gitt instruksjon om forsendelsesmåten, velger selger transportvei etter beste skjønn.

9. Emballasje

Emballasje taes ikke i retur med mindre dette er avtalt.

10. Force majeure

Selger er uten ansvar for følgene av force majeure. Kjøper og selger kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Dersom forholdene er av midlertidig karakter, kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Foretar selgers leverandør heving av noen art, har selger tilsvarende rett overfor kjøper. Hvis en av partene ønsker å påberope seg force majeure, må han uten ugrunnet opphold underrette den annen part.

11. Kontroll av varen

Kjøper skal ved mottagelsen kontrollere varen mot eventuell pakkseddel og undersøke varen forsvarlig alt etter varens art og leveringsform. Kjøper plikter å lagre varene på en etter forholdene forsvarlig måte.

12. Mangelfull levering

Selger har intet ansvar for skader eller tap som er en følge av varens videreanvendelse eller for konsekvensansvar som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeerstatning, leietap eller for skade som varen har voldt på person eller ting med mindre mangler ved varen kan føres tilbake til forsettlig eller grov uaktsomhet hos selger og hvor det fra kjøper kan påvises adekvat årsakssammenheng mellom den påklagede mangel og den inntrådte skade.

13. Reklamasjoner

Reklamasjoner vedrørende:

- Transportskade eller manko i antall kolli skal skje skriftlig straks ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rette fraktfører.
- Manko i innhold av emballerte varer skal skje skriftlig til selger straks eller senest 5 dager etter ankomst med spesifikkasjon av avvikene.
- Mangelfull vare må skje skriftlig hurtigst mulig eller senest 5 dager etter mangelen er eller burde være oppdaget.

14. Garanti

Garantitid er ett år fra anleggsstart, dog maksimalt 15 måneder fra fakturadato.

15. Retur

Selger mottar varer i retur bare etter avtale. Spesialbestilte varer taes kun i retur når aksept fra leverandør foreligger. Varer som ønskes returnert, må være i samme stand som ved levering, og i originalemballasje der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som de ble levert. Returgebyr vurderes i hvert enkelt tilfelle, men dersom retur ikke skyldes feil ved varen eller leveransen, beregnes minimum 20 % returgebyr pluss transportkostninger.

16. Tvister

I tilfelle søksmål ansees selgers verneting som vedtatt av begge parter. Dersom intet annet er avtalt gjelder NL 09.